



POLARIS

Горные снегоходы Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Горный снегоход 800 PRO-RMK® 174

Горный снегоход Polaris

800 PRO-RMK 174 с 3" грунтозацепом является частью сегмента самых легких и мощных снегоходов для глубокого снега на рынке. Платформа 174 в паре с треком серии 7 3.0" предназначена для покорения вершин и безупречной флотации в самых заснеженных местах. С PRO-RMK 174 райдеры будут меньше застревать и уверенно оставаться на вершине снежного покрова.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	360.6
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	200.4
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	Цепная передача
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное

Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 174 x 3.0" Series 7
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Titanium / Lime Squeeze
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Polaris Interactive Digital Display
Рулевое управление	Low ProTaper®
Тахометр	Polaris Interactive Digital Display
Индикатор температуры и уровня масла	Polaris Interactive Digital Display
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



Горный снегоход 800 PRO-RMK® 163 3 inches

Горный снегоход Polaris

800 PRO-RMK 163 с 3" грунтозацепом является частью сегмента самых легких и мощных снегоходов для глубокого снега на рынке. №1 по продаже горных снегоходов занимает легкое шасси AXYS® и двигатель 800 X.O. Cleanfire, которые обеспечивают лучшее соотношение мощности и веса в отрасли. Серия гусеницы 7 3.0" обеспечивает подъем из снега в самых глубоких и пухлых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	341.4
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	193.2

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	Цепная
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском

Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 163 x 3.0" Series 7
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Lime Squeeze / Velocity Blue
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Low ProTaper®
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



Горный снегоход 800 PRO-RMK® 155 3 inches

Горный снегоход Polaris

800 PRO-RMK 155 с 3" грунтозацепом является частью сегмента самых легких и мощных снегоходов для глубокого снега на рынке. №1 по продаже горных снегоходов занимает легкое шасси AXYS® и двигатель 800 X.O. Cleanfire, которые обеспечивают лучшее соотношение мощности и веса в отрасли. Серия гусеницы 7 3.0" обеспечивает подъем в самых глубоких, пухлых условиях снега.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.7
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	190.9
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	Цепная
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795

Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 3.0" Series 7
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Velocity Blue / Lime Squeeze
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Mid ProTaper
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



Горный снегоход 800 PRO-RMK® 163

Горный снегоход Polaris

Современный снегоход для езды по глубокому снегу. Надежный и простой. Сочетание легкого шасси AXYS®, жесткой задней подвески RMK®, мощного двигателя 800 H.O. Cleanfire® и эксклюзивной конструкции гусеницы Polaris позволяет RMK® выпрыгивать на снежную поверхность.

Благодаря шасси AXYS® RMK® водитель, сохраняет идеальный контроль над балансом, что обеспечивает непревзойденную управляемость, а компактная конфигурация шасси позволяет вам легко преодолевать склоны.

Самый легкий горный снегоход весом 185 кг. Легкое и жесткое шасси AXYS® обеспечивает превосходную управляемость при меньших усилиях со стороны гонщика, большую подъемную силу и улучшенный контроль в любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	341.4
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	187.3

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	QuickDrive™
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection

Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 163 x 2.6" Series 6
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Indy Red
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Polaris Interactive Digital Display
Рулевое управление	Low ProTaper®
Тахометр	Polaris Interactive Digital Display
Индикатор температуры и уровня масла	Polaris Interactive Digital Display
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



Горный снегоход 800 PRO-RMK® 155

Горный снегоход Polaris

800 PRO-RMK 155 является самым легким и мощным снегоходом для глубокого снега на рынке. №1 по продаже горных снегоходов занимает легкое шасси AXYS® и двигатель 800 X.O. Cleanfire, которые обеспечивают лучшее соотношение мощности и веса в отрасли, давая водителю мгновенный подрыв и незамедлительный отклик.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.7
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	185
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	QuickDrive™
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795

Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.6" Series 6
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Black Pearl
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	High ProTaper
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



Горный снегоход 800 SKS 155

Горный снегоход Polaris

800 SKS 155 является наиболее универсальным снегоходом для глубокого снега. Эта модель имеет легендарный баланс и управляемость. Радиаторы поддерживают надлежащую температуру двигателя для смешанного использования езды в любых условиях снега. Он идеально подходит для райдеров, которые используют укатанные тропы, чтобы добраться до глубокого снега.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.7
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	200.9
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное

Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.6" Series 6
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Black Pearl / Lime Squeeze
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Опция / Аксессуар
Спидометр	Polaris Interactive Digital Display
Рулевое управление	Mid ProTaper®
Тахометр	Polaris Interactive Digital Display
Индикатор температуры и уровня масла	Polaris Interactive Digital Display
Ветровое стекло	AXYS® среднее, черное / матовое



Горный снегоход 800 RMK® ASSAULT®

Горный снегоход Polaris

Лучший в экстремальных условиях. Надежен в любых условиях и устойчив в прыжках

Самый универсальный снегоход для езды по глубокому снегу.

Превосходный ход в самых разных условиях, на трассе и бездорожье

Самый легкий горный снегоход весом 193.7 кг. Легкое и жесткое шасси AXYS® обеспечивает превосходную управляемость при меньших усилиях со стороны гонщика, большую подъемную силу и улучшенный контроль в любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.7
База лыж (см)	105.4 - 108 - 110.5
Сухой вес (кг)	193.7

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	Цепная
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D

Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Передняя подвеска	AXYS™ Assault® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	25,4
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.6" Series 6
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Black Pearl / Titanium
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	High-Rise ProTaper®
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



600 PRO-RMK 155

Горный снегоход Polaris

Легко преодолевает густые заросли и самые крутые склоны

Самый универсальный снегоход для езды по легкому снегу

Превосходный ход в самых разных условиях, на трассе и бездорожье

Самый легкий горный снегоход весом 185 кг. Легкое и жесткое шасси AXYS® обеспечивает превосходную управляемость при меньших усилиях со стороны гонщика, большую подъемную силу и улучшенный контроль в любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.7
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	186.9

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	QuickDrive™ Low Inertia
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	DC-SDI

Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25 x 64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.6" Series 6
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Velocity Blue / Black
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	125
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Mid ProTaper®
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



Горный снегоход 800 SKS 146 ES

Горный снегоход Polaris

800 SKS 146 является минимально допустимым снегоходом для глубокого снега. Он способен как на мгновенный подрыв, когда езда проходит в глубоком снегу, так и на комфортную езду по укатанному снегу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	129.5
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	317.5
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	220

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS® Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70

ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS®
Центральный амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход передней подвески	22.9
Задняя подвеска	IGX 146
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 146 x 2.25" Peak
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Black Pearl / Lime Squeeze
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой Polaris Digital
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Опция / Аксессуар
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Aluminum ProTaper®, Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



800 PRO-RMK 163

Горный снегоход Polaris 800 PRO-RMK 163 обладает двигателем Liberty с жидкостным охлаждением. Это двухтактный двухцилиндровый мотор, объемом 795 куб. сантиметров.

Длина гусеницы горного снегохода составляет 163 дюйма, а сухой вес всего 192 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Общая ширина (см)	118.1
-------------------	-------

Общая длина (см)	340.4
------------------	-------

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	QuickDrive™ Low Inertia
-----------------------	-------------------------

Тип трансмиссии	340.4
-----------------	-------

Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
----------	------------------

Система выпуска	SC VES, Одиночный
-----------------	-------------------

Система подачи топлива	Cleanfre
------------------------	----------

Система зажигания	Электронный CDI
-------------------	-----------------

Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
----------------------------	----------------------

Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
---------------------------------------	---------

Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70
------------------------------------	-------

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans®
-----------------------	---------------

Передняя подвеска	PRO-RIDE RMK Регулируемый
-------------------	---------------------------

Задняя подвеска	RMK Coil-Over
-----------------	---------------

Задний амортизатор	Walker Evans®
--------------------	---------------

Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 163 x 2.4 Series 5.1
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Красный/PRO-RMK
Электрический стартер	Опция/Аксессуар
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	192.3
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Pro-Lite
Тип сидений	99.1-101.6-104.1
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее RMK, черно/матовое



800 RMK 155

Гонный снегоход Polaris 800 RMK 155 - лёгкий и мощный. Сухой вес составляет всего 197 кг, а мощный двухцилиндровый мотор передает усилие через цепную КПП.

Снегоход оснащён подвеской с большими ходами, что позволяет комфортно двигаться по склонам. Передняя подвеска снегохода - PRO-RIDE RMK (регулируемая) с ходом 22.9 см, а задняя - RMK Coil-Over с ходом 40.6 см.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	327.7

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	RMK Гидравлика
Тип трансмиссии	327.7
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire
Система зажигания	Электронный CDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	RydeFX®
Передняя подвеска	PRO-RIDE RMK Регулируемый
Задняя подвеска	RMK Coil-Over
Задний амортизатор	RydeAFX®

Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.4 Series 5.1
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	43,5
Электрический стартер	Опция/Аксессуар
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	197.3
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Pro-Lite
Тип сидений	99.1-101.6-104.1
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	RMK Mid, Smoke



600 PRO-RMK 155

Снегоход Polaris 600 PRO-RMK 155 - это довольно лёгкий снегоход для преодоления крутых горных подъёмов и склонов. Двухтактный двигатель позволяет облегчить конструкцию, а обслуживание и ремонт его могут проводиться даже в полевых условиях.

Короткая гусеница 155 дюймов и особенности конструкции позволяют двигаться как вдоль так и поперёк склонов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Общая ширина (см)	118.1
-------------------	-------

Общая длина (см)	327.7
------------------	-------

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	QuickDrive™ Low Inertia
-----------------------	-------------------------

Тип трансмиссии	327.7
-----------------	-------

Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
----------	------------------

Система выпуска	SC VES
-----------------	--------

Система подачи топлива	Cleanfire
------------------------	-----------

Система зажигания	Электронный CDI
-------------------	-----------------

Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
----------------------------	----------------------

Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
---------------------------------------	---------

Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64
------------------------------------	----------

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans®
-----------------------	---------------

Передняя подвеска	PRO-RIDE RMK Регулируемый
-------------------	---------------------------

Задняя подвеска	RMK Coil-Over
-----------------	---------------

Задний амортизатор	Walker Evans®
--------------------	---------------

Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.4 Series 5.1
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Белый/PRO-RMK
Электрический стартер	Опция/Аксессуар
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	189.1
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Pro-Lite
Тип сидений	99.1-101.6-104.1
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	RMK Mid, White



800 RMK ASSAULT 155

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Общая ширина (см)	121.9
Общая длина (см)	327.7
Сухой вес (кг)	197.3
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	Cyclone, гидравл. с облегч. диском
Тип трансмиссии	327.7
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES
Система подачи топлива	Clean?fire
Система зажигания	Электронный CDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans Piggyback регул.
Передняя подвеска	PRO-RIDE RMK Регулируемый
Задняя подвеска	RMK Coil-Over
Задний амортизатор	Walker Evans Piggyback регул.
Ход задней подвески	40.6

Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.125 Competition
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	LE серо-черный
Электрический стартер	Опция/Аксессуар
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Lightweight Freestyle
Тип сидений	105.4-108-110.5
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	RMK Mid, Matte Black
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



800 RMK 155 LTD

Гонимый снегоход Polaris 800 RMK 155 - лёгкий и мощный. Сухой вес составляет всего 197 кг, а мощный двухцилиндровый мотор передает усилие через цепную КПП.

Снегоход оснащён подвеской с большими ходами, что позволяет комфортно двигаться по склонам. Передняя подвеска снегохода - PRO-RIDE RMK (регулируемая) с ходом 22.9 см, а задняя - RMK Coil-Over с ходом 40.6 см.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	129,5
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	327.7
База лыж (см)	99,1 - 101,6 - 104,1
Сухой вес (кг)	197,3

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	RMK® Гидравлический
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	RydeFX®
Передняя подвеска	PRO-RIDE® RMK® Регулируемый
Центральный амортизатор	RydeFX®
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	RMK® Coil-Over
Задний амортизатор	RydeAFX®
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.4 Series 5.1
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	grey
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Нет
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Аксессуар
Тип сидений	Pro-Lite
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	RMK Mid, Smoke



Снегоход 800 RMK 155

Гоный снегоход Polaris 800 RMK 155 - лёгкий и мощный. Сухой вес составляет всего 197 кг, а мощный двухцилиндровый мотор передает усилие через цепную КПП.

Снегоход оснащён подвеской с большими ходами, что позволяет комфортно двигаться по склонам. Передняя подвеска снегохода - PRO-RIDE RMK (регулируемая) с ходом 22.9 см, а задняя - RMK Coil-Over с ходом 40.6 см.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	129,5
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	327.7
База лыж (см)	99,1 - 101,6 - 104,1
Сухой вес (кг)	197,3

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	RMK® Гидравлический
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	RydeFX®
Передняя подвеска	PRO-RIDE® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	RydeFX®
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	RMK® Coil-Over
Задний амортизатор	RydeAFX®
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.4 Series 5.1
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Красный / RMK®
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Нет
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Аксессуар
Тип сидений	Freestyle
Система безопасности	Дополнительный аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее RMK®, тонированное



600 RMK 155

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	129,5
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	327.7
База лыж (см)	99,1 - 101,6 - 104,1
Сухой вес (кг)	197,3
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	RMK® Гидравлический
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	RydeFX®
Передняя подвеска	PRO-RIDE® RMK® регулируемая

Центральный амортизатор	RydeFX®
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	RMK® Coil-Over
Задний амортизатор	RydeAFX®
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.4 Series 5.1
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Белый / RMK®
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Нет
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Аксессуар
Тип сидений	Freestyle
Система безопасности	Дополнительный аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее RMK®, тонированное



Снегоход 600 RMK® 144

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	129,5
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	317.5
База лыж (см)	99,1 - 101,6 - 104,1
Сухой вес (кг)	204,1
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	RMK® Гидравлический
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	RydeFX®

Передняя подвеска	PRO-RIDE® RMK® регулируемая
Центральный амортизатор	RydeFX®
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	RMK®
Задний амортизатор	RydeAFX®
Ход задней подвески	33
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 2.0 Series 4.0
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Белый / RMK®
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Нет
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Аксессуар
Тип сидений	Freestyle
Система безопасности	Дополнительный аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее RMK®, тонированное



Снегоход 800 PRO-RMK® 155 LE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.75
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	185
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	QuickDrive™
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая

Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22.9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.6 Series 6
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Titanium / Lime Squeeze
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Polaris Interactive Digital Display
Рулевое управление	Medium ProTaper
Тахометр	Polaris Interactive Digital Display
Индикатор температуры и уровня масла	Polaris Interactive Digital Display
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное/матовое



Горный снегоход 800 RMK® ASSAULT® 155

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.75
База лыж (см)	105,4 - 108 - 110,5
Сухой вес (кг)	193.7

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	Цепная
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w/ Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
-----------------------	---

Передняя подвеска	AXYS™ Assault® регулируемая
Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	25,4
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.6" Series 6
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Black Pearl\Orange
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Нет
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	High-Rise ProTaper®
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное/матовое



600 PRO-RMK 155

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.75
База лыж (см)	99,1 - 101,6 - 104,1
Сухой вес (кг)	186.9

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	QuickDrive™
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	DC-SDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая

Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x 2.6" Series 6
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Indy Red/Black
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Нет
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	PRO-LITE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Medium ProTaper®
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное/матовое



Горный снегоход 800 SKS 155

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	124.7
Общая ширина (см)	118.1
Общая длина (см)	332.75
База лыж (см)	99,1 - 101,6 - 104,1
Сухой вес (кг)	190.9
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS® RMK® LWT
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w/ Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS® RMK® регулируемая

Центральный амортизатор	Walker Evans® Impact-Extruded Monotube
Ход передней подвески	22.9
Задняя подвеска	AXYS® RMK®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 155 x'2.25" Peak
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Velocity Blue\Black
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Нет
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Нет
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	Pro-Lite
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Medium ProTaper®
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	RMK® среднее, Matte Black

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93